

Desengrasante Autoclaves



Cleanity Premium

Descripción

El Desengrasante Autoclaves es un detergente de espuma controlada, de alcalinidad media, apto para metales blandos, para aguas de dureza alta.

Características

Gran eficacia en la eliminación de suciedad orgánica e inorgánica. Eficaz en la limpieza de aceites vegetales y grasas, ya que las emulsiona y evita que éstas vuelvan a redepositarse.

Recomendado para limpiezas en autoclaves (tanto de los elementos introducidos, como del propio equipo), pasteurizadores, en procesos CIP y procesos en los que no deba haber espuma.

Apto para la limpieza de latas y envases fabricados con metales blandos y para el mantenimiento del agua de pasteurizadores. Contiene inhibidores de corrosión que mejoran la conservación de los equipos.

Almacenar en su envase de origen, cerrado y protegido de la luz solar y las temperaturas extremas. No mezclar con otros productos químicos puros.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido
Color	Amarillento
Densidad a 20°C	1,18 g/cc
pH	13
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Dosis	0,1% - 1%

Modo de empleo

CIP y Autoclaves: Puede utilizarse a concentraciones de entre el 0,1% y el 1%, dependiendo de la dureza del agua y el tipo de aplicación. Puede ser utilizado a temperaturas de hasta 100°C. Enjuagar posteriormente con agua.

Precauciones e información medioambiental

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Versión. 2

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com