

Cleanity Premium

Descripción

Gel detergente caustico de alta concentración para suciedades difíciles y requeridas.

Características

Contiene una combinación de productos alcalinos, agentes humectantes y detergentes altamente espumantes que remueven fácilmente la materia orgánica. Elimina los residuos grasos incrustados por el recalentamiento continuado del aceite y por los restos sólidos de los alimentos utilizados en las frituras que se acumula en freidoras, hornos y otras superficies como suelos, paredes, cintas de transporte entre otras.

La espuma generada por Alkigel proporciona una gran adherencia que aumenta considerablemente el tiempo de contacto del producto con la suciedad, facilitando la limpieza. Se aclara fácilmente.

Es compatible con la mayoría de aceros inoxidable presentes en la industria alimentaria. Compatible también con materiales plásticos resistentes a disoluciones alcalinas fuertes. En caso de duda testar cada material por separado antes de su uso. No utilizar con metales no resistentes a soluciones alcalinas fuertes como aluminio, latón, cobre, etc.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido ligeramente viscoso
Color	Ligeramente amarillento a amarillento anaranjado
Densidad a 20°C	1,26 g/cc
pH	13
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Dosis	4% - 10%

Modo de empleo

Equipos generadores de espuma: Realizar un enjuagado previo de las superficies a limpiar para eliminar restos groseros de suciedad. Aplicar el producto diluido entre el 4% y el 10% según suciedad presente. Cubrir perfectamente todas las superficies de espuma. Dejar actuar durante unos 10 minutos. Aclarar abundantemente, preferiblemente con agua a presión.

Manual: Dejar escurrir toda la grasa posible del equipo a limpiar (freidora, por ejemplo). Llenar con una dilución entre el 4% y el 10% (según nivel de suciedad). Poner en marcha y dejar que se caliente a temperatura media (60°C a 90°C) durante 5 a 10 minutos. Apagar el equipo, vaciar y eliminar los restos con un estropajo o rasqueta. Aclarar con agua.

Inmersión: Dejar en inmersión con una dilución entre el 4% y el 10%, preferentemente con agua caliente, durante 20 a 30 minutos, aclarar bien y dejar secar.

Versión. 3

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com

Alkigel



Cleanity®

Cleanity Premium

Precauciones e información medioambiental

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Versión. 3

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com